

tecoil® - Gearoil 35, SAE 80W, 80W-90, 90,

Anwendung:

tecoil® - Gearoil 35, SAE 80W, 80W-90, 90,

ist ein mineralölbasisches **Mehrzweck-Getriebeöle mit EP-Zusätzen** für Schalt- Lenk- und Verteilergetriebe von Nutzfahrzeugen und PKW's sowie für Hypoidgetriebe mit kleinem Achsversatz, SAE 80W ist hervorragend geeignet für getrennt geschmierte Getriebe von Motorrädern mit 2- oder 4-Taktmotoren

Spezifikationen:

tecoil® - Gearoil 35, SAE 80W, 80W-90, 90,

wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

API GL-4

MIL-L-2105

MB 235.1

MAN 341 E1

ZF TE ML 02B, 08, 16A, 17A,

Fuller Form 121

Vorteile:

tecoil® - Gearoil 35, SAE 80W, 80W-90, 90,

zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- universeller Einsatz durch Mehrbereichscharakteristik
- hervorragende Oxidations- und Temperaturstabilität
- ausgezeichneter Verschleißschutz und verbesserte Schaltfähigkeit
- auch bei Extrembetrieb und härtesten Bedingungen
- gute Verträglichkeit mit den üblichen Dichtungsmaterialien
- hervorragender Schutz vor Rost- und Korrosion

Spezifische Daten:	SAE	80W	80W-90	90
Dichte, 15°C, [kg / m ³]		888	898	899
Kin. Viskosität, D 445 bei 40 °C, mm ² /s		79,8	149,2	174,0
Kin. Viskosität, D 445 bei 100°C, mm ² /s		9,78	14,88	16,67
Viskositätsindex		101	99	95
Flammpunkt DIN 51376, °C		210	220	198
Pourpoint DIN 51597, °C		-33	-27	-18

30.08.23, Produkt-Nr.: 1160, 1165, 1170-

- - Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! - -

tecoil® sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim bei Landau •

Tel: (0049) 06348/9824-0 • Fax: (0049) 06348/9824-40;

Internet: www.tecoil.de eMail: info@tecoil.de