

tecoil® Regular Motorenöl

Anwendung:

tecoil® Regular Motorenöl

ist ein **unlegiertes**, hochwertiges, alterungsbeständiges Motorenöl mit gutem Schmiervermögen und Viskositätstemperaturverhalten. Es kann überall dort gesetzt werden, wo **Schmieröle C nach DIN 51 517** gefordert werden, insbesondere in **Oldtimer-Fahrzeugen** wegen der sehr guten Dichtungsverträglichkeit.

Spezifikationen:

tecoil® Regular Motorenöl

wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

API SA

Vorteile:

tecoil® Regular Motorenöl

zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Einsatz bei extrem hoch beanspruchten Nfz-Dieselmotoren
- ein vielfach saisonübergreifender Einsatz möglich
- bevorzugt bei vielen Fahrzeug- und Motorenhersteller bei verlängerten Ölverweilzeiten in Turbo-Dieselmotoren

Spezifische Daten:

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	typische Werte				
			SAE 10	SAE 20	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m ³	869	876	885	887	890
kin. Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	Note	6,1	7,4	11,3	13,7	17,6
kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	32	68	100	142	182
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -15	< -15	< -12	< -12	< -12
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	>205	>215	>234	>238	>242

03.08.2022, Produkt-Nr.: 1070-... bis 1074-...

-- Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! --

tecoil® sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim bei Landau •

Tel: (0049) 06348/9824-0 • Fax: (0049) 06348/9824-40;

Internet: www.tecoil.de eMail: info@tecoil.de