

Granit Sprühöl hell

flüssiges Korrosionsschutzmittel

Granit Sprühöl hell ist ein flüssiges lösemittelfreies Korrosionsschutzmittel

Granit Sprühöl hell ist ein flüssiges lösemittelfreies Korrosionsschutzmittel für Kraftfahrzeuge, Landmaschinen und Geräte. Ein Sprühöl ohne Graphit und MoS₂. Das Produkt bildet einen dünnen öligen Film.

Anwendung mit Sprühpistolen, Pinsel und Handsprayer.

Eigenschaften

- buntmetallverträglich
- guter Korrosionsschutz

Physikalische Daten

Farbzahl	1,5	DIN ISO 2049
Dichte bei + 15 °C	0,845 g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei + 40 °C	8,70 mm ² /s	DIN 51562
Flammpunkt	>120 °C	DIN ISO 2592
Farbe	hellgelb	
Schuppenlagerung	> 6 Monate	Regen- u. Windgeschützt, Temperatur- u. Luftfeuchteschwankungen
Hallenlagerung	> 9 Monate	rel. Luftfeuchtigkeit max 60%, beheizt 20-22°C

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)