

tecoil® - Turbo Diesel 750 SHPD, SAE 15W-40

Anwendung:

tecoil® - Turbo Diesel 750 SHPD, SAE 15W-40, ist ein **Super High Performance Diesel (SHPD)** Motorenöl. Es ist speziell konzipiert für emissionsarme Dieselmotoren bei Verwendung von schwefelarmen Dieselmotoren (<0,05 %) und unter schweren Einsatzbedingungen. Einsatz auch in PKW Benzinmotoren möglich.

Spezifikationen:

tecoil® - Turbo Diesel 750 SHPD, SAE 15W-40, wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

ACEA A3/B4-10	MAN 3275
ACEA E7	MB 228.3/ 229.1
API CI-4/SL	Caterpillar ECF-1a/ TO-2
	Iveco SHPD Öl
	Renault RLD-2
	Volvo VDS-3
	Mack EO-N, EO-M Plus
	MTU Type 2
	Cummins CES
	20076/20077/20078
	DDC 93K215
	Global DHD-1 (Level)

Vorteile:

tecoil® - Turbo Diesel 750 SHPD, SAE 15W-40,

zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- hervorragender Schutz gegen „Bore Polishing“
- geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle (SHPD)
- größere Motorsauberkeit auch unter schwierigen Bedingungen
- hervorragender Oxidations- und Temperaturstabilität
- geeignet für den Ganzjahreseinsatz, verringert die Wartungskosten
- gute Fließbarkeit bei niedrigen Temperaturen

Hinweis:

Nicht in Detroit- bzw. GM Allison-Zweitakt-Dieselmotoren verwenden um übermäßige Ablagerungsbildung und vorzeitiges Motorversagen zu vermeiden!

Spezifische Daten:	15W-40
Dichte, 15°C, [kg / m ³]	885
Kin. Viskosität, D 445 bei 40 °C, mm ² /s	110
Kin. Viskosität, D 445 bei 100°C, mm ² /s	14,5
Viskositätsindex	135
Flammpunkt DIN 51376, °C	210
Pourpoint DIN 51597, °C	-35
Sulfatasche, Menge %	1,1
Gesamtbasenzahl, D2896, mg KOH/g	10,7

20.07.2022, Produkt-Nr.: 1025-

-- Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! --

tecoil® sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim bei Landau •

Tel: (0049) 06348/9824-0 • Fax: (0049) 06348/9824-40;

Internet: www.tecoil.de eMail: info@tecoil.de