

tecoil® - Turbo Spezial 400, SAE 10, 20, 30, 40, 50

Anwendung: **tecoil® - Turbo Spezial 400, SAE 10, 20, 30, 40, 50;**
Motorenöl für alle Dieselmotoren, mit oder ohne Turboaufladung, für Pkws und Nutzfahrzeuge geeignet

Spezifikationen: **tecoil® - Turbo Spezial 400, SAE 10, 20, 30, 40, 50;**
wird bei folgenden Anwendungen empfohlen:

10	20	30	40	50
ACEA E2	ACEA E2	ACEA E2	ACEA E2	ACEA E1/E2
API SG/CF	API SG/CF	API SG/CF	API SG/CF	API SG/CF
MB 227.0/228.0	MB 227.0/2	MB 227.0/228.0	MB 227.0/228.0	MB 227.0/228.0
MAN 270	MAN 270	MAN 270	MAN 270	MAN 270

Vorteile: **tecoil® - Turbo Spezial 400, SAE 10, 20, 30, 40, 50;**
zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- bildet auch unter extremsten Bedingungen einen druckaufnahmefähigen Schmierfilm und verringert den Verschleiß
- bieten optimalen Schutz gegen Bore Polishing und verhindern so übermäßigen Ölverbrauch
- ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammtragevermögen, das vor Schwarzschlamm- und Kaltschlammablagerungen schützt und durch ausgewogene Additivierung ermöglicht wird
- auch für den Einsatz in KFZ geeignet, die einen gemeinsamen Ölkreislauf für Motor und Getriebe besitzen und für Getriebe, für die gemäß Herstellerangaben ein Motorenöl zu verwenden ist

Spezifische Daten:	10	20	30	40	50
Dichte, 15°C, [kg / m ³], DIN 51757	857	870	880	881	895
Kin. Viskosität bei 40 °C, [mm ² /s] DIN 51562	29	64	100	142	210
Kin. Viskosität bei 100°C, [mm ² /s] DIN 51562	5,6	7,8	11,3	14,5	19
Viskositätsindex, DIN ISO 2909	125	> 100	100	100	95
Flammpunkt [°C], DIN ISO 2592	> 200	> 210	> 220	> 220	> 240
Pourpoint [°C], DIN ISO 3016	< -25	< -27	< -15	< -10	< -15

28.10.24, Produkt-Nr.: 1045-1065

-- Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! --

tecoil® sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim bei Landau•

Tel: (0049) 06348/9824-0 • Fax: (0049) 06348/982440;

Internet: www.tecoil.de eMail: info@tecoil.de