

tecoil® - tecodur GP00 - Getriebefließfett,

Anwendung:

tecoil® - tecodur GP00 - Getriebefließfett,

ist ein Natronverseiftes Getriebefließfett mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen und besonderen Zusätzen, zur Schmierung von geschlossenen Getriebe für die Fettschmierung vorgeschrieben wird.

Spezifikationen:

tecoil® - tecodur GP00 - Getriebefließfett,

wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

DIN 51502: GP00H-25

Vorteile:

tecoil® - tecodur GP00 - Getriebefließfett,

zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- gutes Korrosionsschutzvermögen
- ausgezeichneter Rostschutz
- hervorragendes Haftvermögen.
- lange Lebensdauer
- Gebrauchstemperatur bis 120°C
- empfohlen zur Getriebefettschmierung,
- hervorragender Schutz vor Verschleiß von Lagern, die wechselnder Belastung.

Spezifische Daten:	
Seifenart	Natron
Konsistenz, Klasse NLGI Nr.	00
Walkpenetration nach DIN ISO 2137	405-425
Farbe	naturfarben
Tropfpunkt, °C	150
Korrosionswirkung auf Kupfer, (Kupferstreifenprüfung)	1 - 100
Gebrauchstemperaturbereich, °C	-25 bis 100

Herstellervorschriften beachten!

14.07.10

-- Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! --

tecoil® sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim • Tel: (+49) 06348/9824-0 • Fax: 9824-40;

Internet: www.tecoil.de eMail: info@tecoil.de