

tecoil® - tecodur GP 0 - Getriebefließfett,

Anwendung: **tecoil® - tecodur GP 0 - Getriebefließfett,**
 ist ein Natronverseiftes Getriebefließfett mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen und besonderen Zusätzen, zur Schmierung von geschlossenen Getriebe für die Fettschmierung vorgeschrieben wird.

Spezifikationen: **tecoil® - tecodur GP 0 - Getriebefließfett,**
 wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

DIN 51502: GP0F-20

Vorteile: **tecoil® - tecodur GP 0 - Getriebefließfett,**
 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- gutes Korrosionsschutzvermögen
- ausgezeichneter Rostschutz
- hervorragendes Haftvermögen.
- lange Lebensdauer
- Gebrauchstemperatur bis 90°C
- empfohlen zur Getriebefettschmierung,
- hervorragender Schutz vor Verschleiß von Lagern, die wechselnder Belastung.

Spezifische Daten:	
Seifenart	Natron
Konsistenz, Klasse NLGI Nr.	0
VKA Schweißkraft DIN 51350/T4	2400 N
Walkpenetration nach DIN ISO 2137	350-385
Farbe	naturfarben
Tropfpunkt, °C	150
Wasserbeständigkeit DIN 51807/T1	Stufe 3
Gebrauchstemperaturbereich, °C	-20 bis 90

14.07.10

-- Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! --

tecoil® sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim • Tel: (+49) 06348/9824-0 • Fax: 9824-40;

Internet: www.tecoil.de eMail: info@tecoil.de