



Marine & Protective Coatings

GRANIT KUNSTHARZVERDÜNNER

Langsamflüchtiger Kunstharzverdünner für Kunstharz- und Ölfarben

Produktinformation

Granit Kunstharzverdünner ist ein Kunstharz-Verdünner, bei dem aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet ist, ohne jedoch die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Granit Kunstharzverdünner ist aufgrund seiner Zusammensetzung mit fast allen heute bekannten Anstrichstoffen wie luft- und ofentrocknenden Kunstharzlacken, Silberbronzen, Zinkstaubfarben, Bitumen und Asphaltlacken zu verarbeiten

- langsamflüchtig

- für luft- und ofentrocknende Kunstharzlacke, Silberbronzen, Zinkstaubfarben, Bitumen und Asphaltlacke

Technische Angaben

Lieferform	flüssig, farblos
Verpackungsgröße	1 L
Haltbarkeit (2)	mind. 1 Jahr Packungsgrößen
Produkt-Code	M-VM 03
Verbrauch (1)	anwendungsbedingt
EU-VOC-Grenzwert	---
Spez. Gewicht	0,87 g/cm ³ ± 0,01
Abfallschlüssel (3)	07 01 04

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung

Aufgrund der langsamen Flüchtigkeit wird Granit Kunstharzverdünner vorwiegend bei großflächigen Teilen wie z. B. Fahrzeuglackierungen eingesetzt. Außerdem eignet sich dieser Verdünner sehr gut für Streichlackierungen und Lackierungen im Tauchverfahren. Es ist jedoch darauf zu achten, dass entsprechend den Lackieranforderungen die Abmischung mit Granit Kunstharzverdünner erfolgt. Das Produkt entspricht in der Verdunstungszeit den heute allgemein eingesetzten KH-Verdünnern. Aus diesem Grund können die Abdunstungszeiten unverändert beibehalten werden. Granit Kunstharzverdünner entspricht den Erkenntnissen auf dem Lösemittelsektor und wird laufend mit den zum Einsatz kommenden Lacksystem überprüft.

Hinweise

Besonders zu beachten:

Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasser-organismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.