

tecoil® - tecodur Luplex EP 2

Anwendung:

tecoil® - tecodur Luplex EP 2,

ist ein Lithiumkomplex verseiftes Spezialfett für sehr schnell drehende oder schwerbelastete Lager im Industrie- und Automobilbereich, in der Industrie bei Asphaltverarbeitungsgeräte, Papierindustrie, Stahl- und Aluminiumindustrie und Geräte, die bei **hohen** Temperaturen laufen. Automobilbereich: **Radlager** von schwerbelasteten **LKW's** und Bussen (incl. Radlager mit Scheibenbremsen). Für **Radnaben** an Anhängern und Aufliegern.

Spezifikationen:

tecoil® - tecodur Luplex EP 2,

wird bei folgenden Anforderungen empfohlen:

DIN 51502 KP 2-3 N -30

Vorteile:

tecoil® - tecodur Luplex EP 2,

zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Hochwirksame Oxidationsinhibitoren bewirken hohe Stabilität,
- Hervorragender Rostschutz
- Durch hervorragende Verschleißschutz und EP-Eigenschaften auch für hoch belastete Wälzlager geeignet !
- Verwendbar bei Temperaturen von -35°C bis 150°C,
- Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser

Spezifische Daten:	
Seifenart	Lithium-Komplex
Konsistenz, Klasse NLGI Nr., DIN 51818	2
Walkpenetration nach 60 Doppeltakten	275
1000 Doppeltakten	290
Grundölviskosität, 40°C, mm ² /s	85
Farbe	blau
Tropfpunkt °C, D 566	240
VKA Schweißkraft	3000 N
Korrosionswirkung auf Kupfer, 24h, 100°C, DIN 51811	0
Gebrauchstemperaturbereich °C	-35 bis 150

29.03.23, Produkt-Nr.: 1625-

- - Beratendes Merkblatt ohne Verbindlichkeit ! - -

tecoil® sind International eingetragene und geschützte Marken-Schmierstoffe!

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu ändern, erwähnte Freigaben dieses Produktes, erfolgten teilweise auch unter anderer Bezeichnung.

GEORGE Handels-GmbH • Waldstr. 10 • D-76879 Bornheim bei Landau •

Tel: (0049) 06348/9824-0 • Fax: (0049) 06348/9824-40;

Internet: www.tecoil.de eMail: info@tecoil.de